

Stamina | MANUEL D'ENTRETIEN

Merci d'avoir acheté un produit **Stamina**. Vous avez fait un choix exceptionnel pour votre installation, un investissement que vous voudrez protéger adéquatement. Les surfaces **Stamina** sont conçues et fabriquées à partir de matériaux recyclés de la plus haute qualité afin d'assurer une longue durée de vie et un rendement optimal.

Remarque : De légères variations de couleur ou de texture peuvent être visibles à la surface des tapis **Stamina**. Ces marques sont normales et résultent du procédé de fabrication propre à ce type de produit en caoutchouc recyclé. Elles n'indiquent en aucun cas une modification des propriétés physiques ou de la qualité du tapis et deviendront moins apparentes avec le temps. Elles ne sont pas considérées comme un défaut de fabrication et ne sont pas couvertes par la garantie du produit.

Les directives d'entretien suivantes ont été préparées afin d'aider les propriétaires de revêtements de sol récréatifs **Stamina** à entretenir adéquatement leur nouveau produit. Elles servent de guide pour assurer une installation performante et durable et doivent être appliquées en tenant compte des particularités de chaque site d'installation.

Le revêtement Stamina ne doit jamais être nettoyé avec des produits à base de pétrole. Si un carburant ou tout autre produit pétrolier est renversé sur le revêtement, il doit être retiré immédiatement afin d'éviter d'endommager la surface et d'annuler la garantie.

Avec le temps, le revêtement de sol en caoutchouc s'oxyde progressivement et atteint son état de maturité. Ce processus est entièrement naturel et permet d'obtenir une surface plus facile à nettoyer. Toutefois, durant la période initiale de maturation (environ **6 mois**), la surface retient davantage la saleté qu'une fois ce processus complété. Il est donc essentiel d'effectuer un entretien rigoureux dès le départ.

Les présentes directives d'entretien s'appliquent aux installations **collées** ainsi qu'aux installations **à emboîtement (interlock)**.

Pour les revêtements **Stamina** à emboîtement (interlock)

- Le nettoyage peut être effectué immédiatement après l'installation.

Pour les revêtements Stamina collés

- Attendez au moins **72 heures** après l'installation avant de procéder à l'entretien du revêtement.

ÉQUIPEMENT REQUIS

- Balai
- Aspirateur eau et poussière
- Panneaux « **Plancher mouillé** » et/ou ruban de sécurité
- **TASKI™ Profi®** et fiches de données de sécurité (FDS)
- Équipement de protection individuelle (EPI), au besoin
- Tampon Scotch-Brite® de dureté Moyenne
- Restauration seulement
- Diversey LinoSAFE
- Tampon Scotch-Brite® violet ou brosse en nylon
- Polisseuse rotative (300 tr/min maximum)

1. ENLÈVEMENT DES DÉBRIS

A. NETTOYAGE INITIAL:

Passez soigneusement l'aspirateur ou le balai sur votre nouveau revêtement afin d'éliminer toute la poussière et tous les débris.

B. NETTOYAGE COURANT:

Passez l'aspirateur ou le balai chaque jour afin de limiter l'accumulation de saleté. Au minimum, ce nettoyage devrait être effectué une fois par semaine, ou plus fréquemment au besoin.

2. NETTOYAGE

A. NETTOYAGE INITIAL:

- **NE PAS** nettoyer le revêtement avant un minimum de **72 heures** suivant l'installation. Cela permet à l'adhésif de durcir complètement et évite tout risque de compromettre le nouveau système de revêtement de sol.
- Le nettoyant recommandé est **TASKI™ Profi®** ou un produit équivalent.
- Pour des raisons de sécurité, installez des panneaux « **Plancher mouillé** », utilisez du ruban de sécurité ou barricadez la zone afin d'en empêcher l'accès.
- Consultez les fiches de données de sécurité (FDS) afin de déterminer l'équipement de protection individuelle (EPI) requis avant de manipuler des produits chimiques.
- Préparez la solution de nettoyage en respectant le ratio de dilution recommandé par le fabricant..



Remarque : Testez la solution diluée sur une petite section du revêtement afin d'en vérifier l'efficacité. Si les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants, ajustez légèrement le ratio de dilution au besoin.

- À l'aide d'une vadrouille, appliquez le nettoyant pour plancher approuvé, dilué dans de l'eau propre.
- Suivez les instructions du fabricant du produit nettoyant et laissez agir la solution pendant **5 à 10 minutes** après l'application, sans toutefois laisser la surface sécher.
- Pendant que la surface est encore humide, frottez le revêtement à l'aide d'une polisseuse rotative munie d'un tampon **Scotch-Brite®** de dureté moyenne.

Stamina | MANUEL D'ENTRETIEN

2.

NETTOYAGE (suite)

- Frottez la surface dans plusieurs directions à l'aide de la polisseuse rotative, puis retirez les résidus liquides à l'aide d'un aspirateur eau et poussière.
- Rincez soigneusement la surface avec une vadrouille humide et de l'eau propre.
- Répétez le nettoyage au besoin afin d'éliminer tout agent de démoulage ou dépôt résiduel.
- Un rinçage insuffisant après le lavage peut entraîner une accumulation de résidus de savon sur le revêtement. Répétez le rinçage au besoin jusqu'à ce que tous les résidus soient éliminés.
- Interdisez toute circulation sur le revêtement jusqu'à ce que la surface soit complètement sèche.

B. NETTOYAGE COURANT (AU MINIMUM UNE FOIS PAR SEMAINE)

- Pour des raisons de sécurité, installez des panneaux « **Plancher mouillé** », utilisez du ruban de sécurité ou barricadez la zone afin d'en empêcher l'accès.
- Consultez les fiches de données de sécurité (FDS) afin de déterminer l'équipement de protection individuelle (EPI) requis avant de manipuler des produits chimiques.
- Commencez par passer soigneusement l'aspirateur ou le balai sur la surface **Stamina**.
- À l'aide d'une vadrouille, appliquez un nettoyant pour plancher approuvé, dilué dans de l'eau propre. Selon le degré de saleté, vous pouvez augmenter la concentration du nettoyant.
- Suivez les instructions du fabricant du produit nettoyant et laissez agir la solution pendant **5 à 10 minutes**, sans toutefois laisser la surface sécher.
- Frottez le revêtement à l'aide d'une polisseuse rotative munie d'un tampon **Scotch-Brite®** de dureté moyenne.
- Frottez la surface dans plusieurs directions, puis retirez les résidus liquides à l'aide d'un aspirateur eau et poussière.
- Rincez soigneusement la surface avec une vadrouille humide et de l'eau propre.
- Un rinçage insuffisant après le lavage peut entraîner une accumulation de résidus de savon sur le revêtement. Répétez le rinçage au besoin jusqu'à ce que tous les résidus soient éliminés.
- Interdisez toute circulation sur le revêtement jusqu'à ce que la surface soit complètement sèche.

C. NETTOYAGE EN PROFONDEUR : (AU BESOIN OU ENVIRON TOUS LES 2 À 3 ANS)

- Pour des raisons de sécurité, installez un panneau « **Plancher mouillé** », utilisez du ruban de sécurité ou barricadez la zone afin d'en empêcher l'accès.
- Consultez les fiches de données de sécurité (FDS) afin de déterminer l'équipement de protection individuelle (EPI) requis.
- Commencez par passer soigneusement l'aspirateur ou le balai sur la surface **Stamina**.
- Préparez la solution de nettoyage selon le ratio recommandé par le fabricant, en fonction de l'état du revêtement.
Remarque : Testez la solution diluée sur une petite section du revêtement afin d'en vérifier l'efficacité. Si les résultats ne sont pas satisfaisants, augmentez légèrement la concentration du mélange. Assurez-vous que la solution est suffisamment concentrée pour nettoyer efficacement le revêtement.
- À l'aide d'une vadrouille, appliquez le nettoyant préparé et dilué dans de l'eau propre.
- Laissez agir la solution pendant **10 à 20 minutes**, sans laisser la surface sécher avant le récurage.
- Frottez le revêtement à l'aide d'une polisseuse rotative munie d'un tampon **Scotch-Brite®** violet ou d'une brosse en nylon. Travaillez la surface dans plusieurs directions.
- Retirez les résidus liquides à l'aide d'un aspirateur eau et poussière.
- Rincez soigneusement la surface avec une vadrouille humide et de l'eau propre.
- Répétez le nettoyage au besoin afin d'éliminer tout dépôt résiduel ou tout matériau provenant d'un **revêtement de finition appliqué**.
- Un rinçage insuffisant après le lavage peut entraîner une accumulation de résidus de savon sur le revêtement. Répétez le rinçage au besoin jusqu'à ce que tous les résidus soient éliminés.
- Interdisez toute circulation sur le revêtement jusqu'à ce que la surface soit complètement sèche.

3.

CIRES ET REVÊTEMENTS DE PROTECTION

Le **revêtement Stamina** ne nécessite aucun revêtement de finition.

- Un programme d'entretien régulier est tout ce qu'il faut pour préserver votre revêtement de sol en caoutchouc.
- L'application d'un revêtement de finition peut modifier les propriétés de la surface du revêtement.

4. MESURES PRÉVENTIVES



- **Remarque** : Attendez toujours **72 heures** après l'installation avant d'effectuer le premier entretien de la surface.
- **Remarque** : **N'UTILISEZ PAS** de tampon de récurage brun ou noir (à gros grain), car il pourrait endommager le matériau et annuler la garantie.
- **Remarque** : **N'UTILISEZ PAS** de laine d'acier, de brosses abrasives, d'acétone, d'essence ou de térébenthine pour nettoyer le revêtement de sol.
- **Remarque** : Si un produit à base de pétrole est renversé sur le revêtement, il doit être retiré immédiatement afin d'éviter d'endommager la surface et d'annuler la garantie.
- **Remarque** : Si des distributeurs de désinfectant pour les mains sont installés sur le revêtement ou à proximité, retirez immédiatement tout désinfectant renversé afin d'éviter la décoloration ou le blanchiment de la surface. Les taches causées par le désinfectant pour les mains ne sont pas couvertes par la garantie.

A. Produits de nettoyage

Il est recommandé de nettoyer le **revêtement Stamina** avec **TASKI™ Profi®**. Si vous choisissez d'utiliser un autre produit, celui-ci doit avoir un **pH neutre (entre 7 et 9)**. Tous les produits chimiques utilisés doivent être exempts de solvants, de phosphates et de phénols. De façon générale, n'utilisez jamais un produit dont le pH est inférieur à **2** ou supérieur à **12**.

B. Équipement de nettoyage

- Les meilleurs résultats sont obtenus à l'aide d'une polisseuse rotative. Si de l'équipement installé ou du mobilier empêche l'accès à certaines zones, effectuez le nettoyage courant avec une vadrouille humide ou une vadrouille en microfibre. Les nettoyages localisés peuvent être effectués à l'aide d'une brosse à récurer à soies souples en nylon.

Remarque : **NE LAISSEZ PAS** d'eau s'accumuler sous les équipements installés sur le revêtement. De la rouille pourrait se former et tacher de façon permanente la surface en caoutchouc.

C. Équipement lourd

- L'équipement lourd installé sur le revêtement ne doit pas dépasser la capacité de charge ou la tolérance du revêtement. Assurez-vous que les charges sont bien réparties et que les roues ou les pieds de l'équipement sont en bon état et munis de capuchons protecteurs afin d'éviter d'égratigner, d'enfoncer ou de gouer la surface du caoutchouc de façon permanente.

Si de l'équipement lourd doit être déplacé sur le revêtement installé, prenez toutes les précautions nécessaires afin d'éviter d'endommager la surface. Utilisez des panneaux de contreplaqué ou de **Masonite** comme couche protectrice.

Les véhicules utilitaires ne devraient pas circuler sur le revêtement installé. Les arrêts brusques ou le patinage des roues peuvent laisser des marques ou des traînées de pneus sur la surface. Si la circulation de véhicules est nécessaire, les conducteurs doivent éviter les départs et les arrêts brusques. Il est recommandé de placer des panneaux de contreplaqué sous les pneus lorsque les véhicules doivent traverser le revêtement.

Remarque : Tout équipement circulant sur le revêtement **Stamina** ou en étant retiré doit être en bon état mécanique afin d'éviter toute fuite d'huile ou de liquide..

D. Aliments et boissons

- Dans la mesure du possible, les aliments et les boissons ne devraient pas être consommés sur la surface du **revêtement Stamina**. Certains aliments ainsi que les boissons fortement colorées, s'ils sont renversés ou laissés sur le revêtement, peuvent être difficiles à nettoyer et risquent de provoquer des taches permanentes.

E. Patins et crampons

- Le **revêtement Stamina** est conçu pour résister à l'utilisation de patins et de crampons. Il a été conçu pour offrir une surface sécuritaire et antidérapante, mais il n'est pas indestructible. Un entretien régulier ainsi qu'un remplacement éventuel seront nécessaires en fonction de l'intensité de son utilisation.